

DC Motor RS-775

<u>Allgemeine Daten</u>	<u>Standard Data</u>			
Ausführung	Model	RS-775SH-8013	RS-775H-9009	RS-775SH-5520
Nennspannung	Rated voltage	12VDC	12VDC	24VDC
Spannungsbereich	Operating range	6-12VDC	12-24VDC	12-24VDC
Welle	Shaft dimension		Ø5 x 20mm	
Abmessungen	Dimension		Ø45 x 67mm	
Umgebungstemperatur	Ambient temperature		+15...+35°C	
Elektrischer Anschluss	Electrical connection		4,6 x 7mm	



<u>Leistungsdaten</u>	<u>Performance Data</u>			
Leerlaufstrom [A]	No load current	3	2,8	1,7
Leerlaufdrehzahl [U/min]	No load speed [rpm]	22000 +/-10%	21000 +/-10%	21000 +/-10%
Nennstrom [A]	Rated current [A]	15,8	21	10,7
Nennndrehzahl [U/min]	Rated speed [rpm]	18760 +/-10%	18050 +/-10%	18410 +/-10%
Nennndrehmoment [mNm]	Rated torque [mNm]	100	102	94
Nennleistung [W]	Rated power [W]	198	194	182
Spitzenleistung [W]	Max. output power [W]	482	443	392
Blockademoment [mNm]	Stall torque [mNm]	837	806	705
Blockadestrom [A]	Stall current [A]	110	143	68

Abmessungen Dimension

